


NOTE E PRESCRIZIONI <ul style="list-style-type: none">• La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo delle campionature e verifica delle certificazioni.• Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita approvazione della DL.• Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente verificate in cantiere in accordo con la DL.• Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed alla DL senza procedere ad interpretazioni


Comune di Empoli (FI)	
Lavori di ristrutturazione dell'asilo nido "Stacciaburatta" mediante parziale demolizione e nuova costruzione. CIG 8704808ACC - CUP C73H19000750002	
Responsabile Unico del procedimento: Geom. Ugo Reali	
	
APRILE 2022	PROGETTO DEFINITIVO
Raggruppamento temporaneo di professionisti: <p>Coordinatore gruppo progettazione, Responsabile dell'integrazione delle prestazioni; Progettista opere architettoniche, Progettista opere strutturali, Direttore Operativo Strutturale:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ing. Gianni Stolzuoli <p>Progettista e Direttore Operativo Impianti Elettrici, Progettista Impianti Idraulici e Meccanici, Direttore Operativo Impianti Meccanici e Idraulici e Coordinamento della Sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ing. Mauro Paci <p>Progettista opere architettoniche, Progettista opere strutturali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Arch. Elena Rionda <p>Tecnico competente in acustica ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dott. P.I. Daniele Severi <p>Geologa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Geo. Benedetta Chiodini <p>Progettazione Impianti Idraulici e Meccanici, Tecnico Abilitato Antincendio:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ing. Riccardo Valdamini <p>Giovane Professionista Collaboratore alla progettazione architettonica:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ing. Niccolò Stolzuoli	
Elaborato: EMP_D_ARCH_013	 ABACO SERRAMENTI ESTERNI

Keyplan serramenti esterni e vetrate esterne - Piano terra

Scala : 1 : 150




LEGENDA:
— Tende



Fc-09

Scala : 1 : 20



Fc-12

Scala : 1 : 20

Fe-07

Contrassegno tipo	Conteggio	L	H	Descrizione
-------------------	-----------	---	---	-------------

Fe-07	14	120	114	Modulo di facciata apribile a spingere con maniglione antipanico.
-------	----	-----	-----	---

Pv-01

Contrassegno tipo	Conteggio	L	H	Descrizione
-------------------	-----------	---	---	-------------

Pv-01	13	120	231	Modulo di facciata apribile a spingere con maniglione antipanico.
-------	----	-----	-----	---

FC-09


Contrassegno tipo	Descrizione
-------------------	-------------

Fc-09	Serramento esterno, sistema modulare di montanti e traversi, in PVC colore grigio seta. Trasmissione globale $U_w=1,3$ W/mqk; Vetrocamera: 66.2 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2 acustico;Trasmissione $U_g=1,3$ W/mqk; Trasmissione luminosa: TL=79 %
-------	---

FC-12

Contrassegno tipo	Descrizione
-------------------	-------------



Fc-12	Serramento esterno, sistema modulare di montanti e traversi, in PVC colore grigio seta. Trasmissione globale $U_w=1,3$ W/mqk; Vetrocamera: 66.2 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2 acustico;Trasmissione $U_g=1,3$ W/mqk; Trasmissione luminosa: TL=79 %
-------	---



FC-02	
Contrassegno tipo	Descrizione
FC-02	Serramento esterno, sistema modulare di montanti e traversi, in PVC colore grigio seta. Trasmittanza globale Uw=1,3 W/mqk; Vetrocamera: 66.2 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2 acustico;Trasmittanza Ug=1,3 W/mqk; Trasmissione luminosa: TL=79 %

Pv-03				
Contrassegno tipo	Conteggio	L	H	Descrizione
Pv-03	2	100	291	Modulo di facciata apribile a spingere con maniglione antipanico.

Ff-01		
Contrassegno tipo	Conteggio	Descrizione
Ff-01	70	Modulo di facciata fisso.




FC-04

Contrassegno tipo	Descrizione
FC-04	Serramento esterno, sistema modulare di montanti e traversi, in PVC colore grigio seta. Trasmissione globale Uw=1,3 W/mqk; Vetrocamera: 66.2 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2 acustico;Trasmissione Ug=1,3 W/mqk; Trasmissione luminosa: TL=79 %


Fc-04

Scala : 1 : 20



Pv-04			
Contrassegno tipo	Conteggio	L	H

Pv-04	2	109	231
-------	---	-----	-----





FC-03	
Contrassegno tipo	Descrizione

FC-03	Serramento esterno, sistema modulare di montanti e traversi, in PVC colore grigio seta. Trasmissione globale Uw=1,3 W/mqk; Vetrocamera: 66.2 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2 acustico;Trasmissione Ug=1,3 W/mqk; Trasmissione luminosa: TL=79 %
-------	---

Fc-03

Scala : 1 : 20




FC-05	
Contrassegno tipo	Descrizione

FC-05	Serramento esterno, sistema modulare di montanti e traversi, in PVC colore grigio seta. Trasmissione globale Uw=1,3 W/mqk; Vetrocamera: 66.2 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2 acustico;Trasmissione Ug=1,3 W/mqk; Trasmissione luminosa: TL=79 %
-------	---



Fc-05

Scala : 1 : 20



Fc-06
Scala : 1 : 20


FC-06	
Contrassegno tipo	Descrizione
FC-06	Serramento esterno, sistema modulare di montanti e traversi, in PVC colore grigio seta. Trasmittanza globale Uw=1,3 W/mqk; Vetrocamera: 66.2 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2 acustico;Trasmittanza Ug=1,3 W/mqk; Trasmissione luminosa: TL=79 %



FC-07	
Contrassegno tipo	Descrizione
FC-07	Serramento esterno, sistema modulare di montanti e traversi, in PVC colore grigio seta. Trasmittanza globale Uw=1,3 W/mqk; Vetrocamera: 66.2 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2 acustico;Trasmittanza Ug=1,3 W/mqk; Trasmissione luminosa: TL=79 %

Fc-07

Scala : 1 : 25







FC-08	
Contrassegno tipo	Descrizione

FC-08	Serramento esterno, sistema modulare di montanti e traversi, in PVC colore grigio seta. Trasmissione globale Uw=1,3 W/mqk; Vetrocamera: 66.2 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2 acustico;Trasmissione Ug=1,3 W/mqk; Trasmissione luminosa: TL=79 %
-------	---

Pv-02				
Contrassegno tipo	Conteggio	L	H	Descrizione

Fe-07	14	120	114	Modulo di facciata apribile a spingere con maniglione antipanico.
-------	----	-----	-----	---



D - Sezione Fc-10
Scala : 1 : 20

D - Sezione Fc-11
Scala : 1 : 20

FC-10

Contrassegno tipo	Descrizione
Fc-10	Serramento esterno, sistema modulare di montanti e traversi, in PVC colore grigio seta. Trasmittanza globale Uw=1,3 W/mqk; Vetrocamera: 66.2 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2 acustico; Trasmittanza Ug=1,3 W/mqk; Trasmissione luminosa: TL=79 %

FC-11

Contrassegno tipo	Descrizione
Fc-11	Serramento esterno, sistema modulare di montanti e traversi, in PVC colore grigio seta. Trasmittanza globale Uw=1,3 W/mqk; Vetrocamera: 66.2 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2 acustico; Trasmittanza Ug=1,3 W/mqk; Trasmissione luminosa: TL=79 %

Fe-05

Contrassegno tipo	Conteggio	L	H	Descrizione
Fe-05	2	98	114	Serramento esterno in profilati d'alluminio estruso a taglio termico, vetro stratificato basso emissivo. Trasmittanza termica Uw=1,24 W/mqk; Vetrocamera: 66.2 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2 acustico; Trasmittanza Ug=1,1 W/mqk; Fattore solare FS=45%; Isolamento acustico Rw=49 dB